

## Basic Film

Fácil de cortar y pelar está disponible en la mayoría de los colores de moda standard, éste material vinilo de poliuretano mate es la solución perfecta para diseños medianos o grandes ya que tiene la característica de ser suave al tacto. Resulta perfecto para ropa deportiva y casual. Es un material excelente con un precio muy atractivo. **(PU, 85 micrones +/- 10%)**

### Telas que se recomiendan

100% algodón

100% poliéster

Mezclas de poli/algodón

*Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.*

### Accesorios que se requieren


Papel kraft u hoja protectora

EZ Weeder® o pinzas de depilar




#### ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



#### CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



#### PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



#### PRECALIENTE & COLOQUE

Precaliente la prenda durante 3-5 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque la hoja protectora sobre el cargador antes de estampar.



#### ESTAMPE

Temperatura: 320°F/160°C  
Tiempo: 10-15 segundos  
Presión: media #6 en Hotronix®



#### SE PELA EN FRIO

Es mejor despegar el cargador de la prenda, en vez de lo opuesto, jalar la prenda del cargador.

### Notas de corte

Debe siempre de hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo.

Recuerde que debe ajustar las programaciones de la cortadora conforme se vaya gastando la navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga una línea de al menos 1/16" (1.5mm) de grosor para las letras y logos.

### Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería. No planche directamente sobre el CAD-CUT® Basic Film.

### Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

## GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	45°	60-70gf	.25	15-25c/m
Mimaki CG-Series	37°	50-60gf	.3	15-25c/m

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.  
© Stahls' International™ 2013 Todos los derechos internacionales reservados.