

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 34" (86cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

Felt

Tiene apariencia clásica que es durable y lavable; fieltro de alto acabado, hecho de 80% lana y 20% rayón con un adhesivo trasero para darle una apariencia de colegio/clásico. (PVC, 1402 micrones +/-10%)



PRECALIENTE LA PLANCHA INFERIOR

Antes de la aplicación, Stahls recomienda que caliente la plancha inferior durante 60 segundos. Esto ayuda a que el adhesivo se derrita equitativamente durante la aplicación.



PRECALIENTE Y COLOQUE

Es pertinente que pre caliente la prenda antes de la aplicación. Estampe la prenda durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y arrugas del área de aplicación.

Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba. (Que se lea de izquierda a derecha) Cubra con Papel Kraft o Hoja Protectora antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 345-350°F; 174-177°C

Tiempo: 8-10 segundos

Presión: firme (#7 en Hotronix®)



BORDE EL DISEÑO

El adhesivo que se usa en el Felt no es permanente, solo es para pegar temporalmente. Se debe bordar (regularmente con puntada recta) después de estampar.

Algunos de nuestros clientes optan por estampar el Felt y no bordarlo. Si ese es el método que usted elige, no se garantiza que la adhesión sea permanente.

Telas que se recomiendan

100% algodón

100% poliéster

Mezclas de poli/algodón

Vellón de lana

Lana

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de su cortadora conforme se va gastando su navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga las líneas para sus letras y logos de al menos 1/8" (3 mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lo planche.

NOTA: Wool Felt es un material que no es trenzado y sufrirá cambios y se gastara de forma única con el tiempo y las lavadas.

Diseños multicolor

Después de precalentar la prenda, coloque el primer color, cubra con papel Kraft, y estampe durante 8-10 segundos. Alinee el segundo color, cubra con papel Kraft y agregue otros 5 segundos.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.

© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.