

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 36" (91cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

3M™ Scotchlite™ Reflective

Sus propiedades reflejantes lo hacen una opción muy popular para el mercado atlético y de moda.

IMPORTANTE: No se puede convertir a CAD-CUT®. El papel de la superficie no está diseñado para usarse con un cargador para productos pre-espaciados. (PU, 112 micrones +/-10%)



PRECALIENTE Y COLOQUE

Pre caliente la prenda durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y arrugas del área de estampado.

Despegue el plástico protector de color del lado adhesivo (en 8760 Blanco y 8710 plata solamente). Deje el papel blanco donde está.

Coloque la imagen en la prenda, con el lado del adhesivo hacia abajo. Coloque el Papel Kraft o Hoja Protectora sobre la imagen antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 325°-330°F; 162°-165°C

Tiempo: 7-10 segundos

Presión: media (#4 en Hotronix®)

Para Nilón:

Temperatura: 345°-350°F; 172°-175°C

Tiempo: 15-20 segundos

Presión: media (#4 en Hotronix®)



PELE FRIO

Permita que la imagen se enfríe, luego despegue el papel.

Nota: reduzca el tiempo para gráficos de colores claros que van sobre prendas oscuras para prevenir que se decoloren.

Telas que se recomiendan

100% algodón

100% poliéster

Mezclas de poli/algodón

Nilón trenzado (plata solamente)

Tejidos de nilón

Malla de nilón –micro, tricot, mini, reversible

Tejidos de poliéster

Malla de poliéster

Gorras de poli/espuma

Satín

Cordura®

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el material. (use un trapo para planchar). Puede llevar a la tintorería.

NOTA: los materiales 3M™ Reflective son un producto especializado. Pueden perder sus propiedades de laminado o reflexión después de varias lavadas o por el uso diario.

Diseños multicolor

Se puede usar como color de relleno para cualquier material de Stahls'. Pregunte a su representante de servicio al cliente por más información.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Nota: El ciclo de vida de este material es de aproximadamente 1 año en almacén.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.

© Stahls' International™ 2011 Todos los derechos internacionales reservados.