

Hologram

Desarrollado pensando especialmente en la industria de la moda, este material ofrece sorprendentes efectos holográficos y prismáticos. Viene sobre un cargador pegajoso que lo hace muy fácil de pelar detalles pequeños o medianos. Hay muchos colores excitantes para escoger (PVC, 100 micrones +/-10%).



Effect



COLOCACIÓN

Colocar el material con el liner protector abajo.



FORMA DE CORTE

Trabajar los números y letras en forma de espejo.

Textiles Recomendados

100% algodón
100% poliéster
Mezcla poliéster/algodón

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.



PELADO

Eliminar el material sobrante, dejando sólo el gráfico que se desea transferir sobre el liner transportador.



PRE-TRANSFERENCIA

Precalentar la máquina durante 10 segundos, antes de colocar el tejido donde se va a transferir. Colocar el diseño encima con el liner hacia arriba

(letras de izquierda a derecha).

Colocar una hoja de papel Kraft cubriendo el transportador antes del inicio del proceso.

Accesorios Necesarios

Papel Kraft o Hoja Protectora
EZ Weeder® or Tweezers

Notas Sobre el Corte

Antes de comenzar una producción, es muy importante que recuerde ajustar correctamente la cuchilla de corte. Para un corte óptimo de letras y logos es recomendable el uso de una cuchillada 1/8" (3mm).



APLICACIÓN

Temperatura:
320°F;160°C

Tiempo:
10-15 segundos

Presión:
media-firme
#6-7 en Hotronix®



PELADO EN FRÍO

Es necesario que el material esté frío antes de retirarlo, se recomienda retirarlo en sentido opuesto a su colocación.

Instrucciones de Durabilidad

Utilizar detergente no muy agresivo en la lavadora. Seque en tendedero. No utilizar lavado en seco, ni lejía, no planchar de forma directa sobre el material, la prenda se debe planchar siempre al revés.

GUIA DE CORTE

CORTADORA	CUCHILLA	FUERZA	OFFSET	VELOCIDAD
Roland GX-24	60°	140g	.25	15-20cm/s

Diseño Multicolores

No está diseñado para una aplicación de multicapas de colores.

Almacenamiento

Siempre en lugares fríos y secos, la luz directa o humedad puede deteriorarlo.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.